

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Famille</b>	Longes et Absorbeurs
<b>Sous-famille</b>	Longes réglables de maintien au travail



## GRILLON

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire en fonction des spécificités du poste de travail de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double.



L'identification de la longueur de la longe est immédiate grâce à l'étiquette de couleur située sur l'extrémité recevant le connecteur.

---

**Descriptif court** Longe réglable de maintien au travail

---

**Argumentaire**

- Longe avec système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la position de travail.
  - S'utilise de deux manières :
    - à double sur les points d'attache latéraux du harnais pour répartir la charge sur la ceinture (utilisateur en appui sur les pieds) : le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante,
    - à simple sur le point d'attache ventral du harnais pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses (utilisateur en suspension) : le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe.
  - Gaine de protection amovible pour protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci.
- La protection peut être retirée lorsque la longe est utilisée à simple pour remonter au plus près de l'ancrage.
- Disponible en quatre longueurs : 2, 3, 4 et 5 m.

NOTA : les longes GRILLON peuvent également être utilisées pour réaliser des amarrages réglables et des lignes de vie horizontales. Pour ces usages, voir les versions spécifiques des longes GRILLON.

---

**Spécifications** • Certification(s): CE EN 358, EAC

---

**Spécifications par référence**

Référence(s)	L52A 002	L52A 003	L52A 004	L52A 005
Longueur	2 m	3 m	4 m	5 m
Poids	435 g	515 g	595 g	675 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	10	9	6	6
EAN	3342540087484	3342540087507	3342540087538	3342540087552

---

**Pièce(s) détachée(s)**      Tubulaire de protection pour GRILLON

---

**Produit(s) associé(s)**      AVAO® BOD version européenne  
    AVAO® BOD version internationale  
    ASAP®  
    ABSORBICA-I  
    Am'D